

TROŠKOVNIK
ZA NABAVU, SKIDANJE I POSTAVLJANE PODNIH OBLOGA
JDN - 2019-1

PONUĐITELJ: _____

Red. br.	Opis radova	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupni iznos
1.	Skidanje starog PVC poda i odvoz na deponij	m ²	230		
2.	Postava nivelir mase na betonsku podlogu <i>Dobava i postava nivelir mase: pregled podloge, popravak većih oštećenja reparaturnom masom i izravnavanje samonivilirajućom masom do 3mm u jednom sloju.</i> <i>Prije mase obavezno nanijeti impregnaciju.</i> <i>Sve kompletno izvedeno sa svim veznim i pomoćnim materijalom te brušenje podloge.</i>	m ²	327,50		
3.	Postava nivelir mase na keramičke pločice <i>Dobava i postava reparatur mase: pregled podloge, popravak većih oštećenja reparaturnom masom i izravnavanje samonivilirajućom masom debljine 4mm u jednom i po potrebi u dva sloja po cijeloj površini.</i> <i>Prije mase obavezno nanijeti impregnaciju.</i> <i>Sve kompletno izvedeno sa svim veznim i pomoćnim materijalom te brušenje podloge.</i>	m ²	442,50		
4.	Postava nivelir mase na keramičke pločice stubišta	m ²	8,50		

	<p><i>Dobava i postava reparatur mase na mjestima gdje je potrebno izravnavanje samonivilirajućom masom do 3mm u jednom sloju.</i></p> <p><i>Prije postavljanja mase obavezno nanijeti impregnaciju.</i></p> <p><i>Sve kompletno izvedeno sa svim veznim i pomoćnim materijalom te brušenje podloge.</i></p>				
5.	<p>Postava nivelir mase na betonsku podlogu rampe</p> <p><i>Dobava i postava reparatur mase na mjestima gdje je to potrebno i izravnavanje samonivilirajućom masom do 3mm u jednom sloju.</i></p> <p><i>Prije postavljanja mase nanijeti impregnaciju. Sve kompletno izvedeno sa svim veznim, pomoćnim materijalom te brušenje podloge.</i></p>	m ²	23,38		
6.	<p>Postava PVC obloge</p> <p><i>Dobava i postava homogene elastične podne podloge u PVC-a trakama, trajno antistatične.</i></p> <p><i>Proizvod: kao POLYFLOR Primus 2000 PUR.</i></p> <p><i>Podna obloga mora imati ekstremnu otpornost na habanje.</i></p> <p><i>Podna obloga se cijelom površinom lijepi za podlogu specijalnim disperzijskim ljepilom.</i></p> <p><i>Dobava i ugradnja obrubne tipske lajsne koja ide na zid visine 10 cm.</i></p> <p><i>Tehničke karakteristike podne obloge:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Klasa otpornosti na požar: Bfl –S1</i> • <i>Vrsta podne obloge EN 684: sintetska, homogena</i> • <i>Debljina: 2,0 mm</i> • <i>Debljina trošnog sloja: 2mm</i> • <i>Protukliznost: R9</i> 	m ²	770,00		

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Otpornost na svijetlo: ≥ 6</i> • <i>Površinska zaštita: PUR</i> • <i>Građevinska klasa: 34 (javna)</i> • <i>Uzorak: čip uzorak –prešani PVC</i> • <i>Izolacija udarnog zvuka: 3 Db</i> • + 				
7.	<p>Postava PVC obloge na stubište <i>Dobava i postava homogene elastične podne obloge na stubište, trajno antistatične .</i> <i>Ugradnja protu kliznog aluminijskog profila i obrubne lajsne. Proizvod podne obloge: kao POLYFLOR Primus 2000 PUR.</i> <i>Podna obloga mora imati ekstremnu otpornost na habanje. Podna obloga se lijepi za podlogu specijalnim kontakt ljepilom.</i> <i>Tehničke karakteristike podne obloge su kao u točki 6.</i></p>	m ²	8,5		
8.	<p>Postava PVC protu klizne podne obloge na rampu <i>Dobava i postava heterogene protu klizne podne obloge na rampu.</i> <i>Proizvod podne obloge : kao IVC Isafe 70.</i> <i>Podna obloga mora imati ekstremnu otpornost na habanje. Cijelom površinom se lijepi za podlogu specijalnim kontakt ljepilom.</i> <i>Tehničke karakteristike podne obloge:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Klasa otpornosti na požar: Bfl-S1</i> • <i>Vrsta podne obloge EN 684: vinil heterogena</i> • <i>Debljina: 2,0 mm</i> • <i>Debljina trošnog sloja: 0,7 mm</i> • <i>Protukliznost: R11</i> • <i>Građevinska klasa : 34 (javna)</i> 	m ²	23,38		

SVE UKUPNO BEZ PDV-A: _____

PDV: _____

UKUPNO SA PDV-om: _____

Datum, _____ **2019.**

Pečat i potpis Ponuditelja: